SOUDAL

Ficha Técnica

Sin Clavos Ni Tornillos Interior

Descripción del producto

Sin Clavos Ni Tornillos Interior es un adhesivo de construcción a base de agua, sin disolventes, con una alta fuerza de pegado y un agarre inicial extremadamente alto (más de 125 kg/m²). Extremadamente adecuado para superficies porosas.

Propiedades

- Sin disolventes
- Agarre inicial: 125 kg/m² (pegado superficial completo)
- Adecuado para superficies irregulares
- Aplicación directa a un sustrato
- Resistente a la humedad
- Pintable con pinturas de base acuosa
- Muy buena adherencia a muchos materiales porosos

Aplicaciones

- Apto para la fijación sólida de materiales como madera, materiales sintéticos, piedra o metal a superficies de hormigón, piedra, yeserías, madera, aglomerado, etc.
- Adecuado para pegar paneles, paneles, rodapiés de madera y PVC, bandejas portacables y los materiales de decoración más habituales

Datos técnicos

Base	Dispersión de acrílico
Consistencia	Pasta
Sistema de curado	Secado físico
Densidad	ca. 1,30 g/ml
Tiempo abierto	15 minutos
Adherencia inicial	Al menos 125 kg/m²
Temperatura de aplicación	5°C - 30°C
Resistencia a la temperatura	-20°C → +70°C

Nota: el tiempo de evaporación, el tiempo de apertura y la velocidad de curado pueden variar en función de factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Substratos

- Estado del sustrato
  limpio y sin polvo ni grasa.
- Preparación del sustrato
  No requiere tratamiento previo
- Tipo de sustrato
  Al menos una de las superficies inferiores debe ser porosa. Sin Clavos Ni Tornillos Interior no tiene buena adherencia o no es adecuado para PE, PP, PTFE (Teflon®), sustratos bituminosos. Recomendamos una prueba preliminar de adhesión y compatibilidad en cada superficie.

Soudal Chile S.A
Cordillera 352-B, Quilicura, Santiago
+56223780620
www.soudal.com info@soudal.com

Sin Clavos Ni Tornillos Interior

Método de aplicación

- Método de aplicación
  Pegado: Aplique el adhesivo utilizando una pistola de calafateado y depositando puntos o perlas iguales en uno de los materiales que deban pegarse. Aplique siempre una perla en los bordes de los componentes y en los bordes y las esquinas de los paneles. Presione las superficies de inmediato para juntarlas entre sí y golpéelas con un martillo de goma. Apóyelo si es necesario. Los elementos pegados se pueden cargar por completo tras 24–48 horas.
- Método de limpieza
  Antes del curado, Sin Clavos Ni Tornillos Interior se puede eliminar con agua de materiales o herramientas no porosas. Eliminar mecánicamente los restos endurecidos.
- Método de reparación
  Reparar con: el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

Embalaje/Logística

Embalaje: Varios tamaños disponibles. Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.
Período de validez: 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5°C y +25°C

Observaciones

- La presión aplicada y no la duración de la presión determinará la resistencia final de la pegado.
- No lo utilice en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua.
- Sin Clavos Ni Tornillos Interior se puede pintar con pinturas de base acuosa; no obstante, dada la inmensa variedad de pinturas y barnices disponibles, recomendamos encarecidamente realizar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Chile S.A
Cordillera 352-B, Quilicura, Santiago
+56223780620
www.soudal.com info@soudal.com