

INSYPUR 929

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

DESCRIPCIÓN

InsyPur 929 es ideal para proyectos complejos por su capacidad única de reaccionar con la humedad atmosférica y el grupo NCO del PUP, formando una película impermeable continua, robusta, elástica y flexible.

DATOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

Ítem	Índice	Norma de ensayo
Resistencia a la tracción	2.0 MPa	ASTM D412 (modificado)
Elongación a la rotura	600%	ASTM D412 (modificado)
Adhesión al hormigón	1.0 N/mm	ASTM D903 (modificado)
Resistencia a presión hidrostática	0.7 MPa, 1h sin filtración	ASTM D5385-1993 (modificado)
Puenteo de fisuras a baja temperatura	-23°C ±2, sin efectos	ASTM C836-06
Contenido de solidos	>=85%	ASTM C836M-18
Flexibilidad a baja temperatura	-30°C, sin fisuras	ASTM D1970-01

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

1.6 ~ 1.8 kg/m² para una película de 1 mm de espesor.

Nota: Datos obtenidos en condiciones estándar de laboratorio. El consumo real puede variar según las condiciones del sustrato.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1. Preparación de superficie: limpia, seca, libre de aceites y contaminantes.
2. Mezcla: agitar suavemente con mezclador eléctrico. Usar dentro de 30 minutos.
3. Aplicación: aplicar la primera capa en una dirección, dejar curar 6–12 h. Aplicar una segunda capa cruzada y dejar curar 24 h

VENTAJAS

1.- Listo para usar: premezclado, sin errores en dosificación.

2.-Durable: resistente al envejecimiento, ácidos, álcalis, fatiga y temperaturas extremas.

3.-Fácil aplicación: excelente nivelación, forma una película continua altamente elástica.

4.-Versátil: compatible con membranas poliméricas y asfaltos modificados autoadhesivos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1.- Almacenar separado de otros productos.
2.-Temperatura recomendada: entre 5℃ y 40℃.
3- Evitar fuego, luz solar directa, lluvia y golpes.
4.- Garantizar buena ventilación.
5.- Vida útil: 12 meses desde la fecha de producción en condiciones adecuadas.

PRESENTACION

25kg por tineta.

Villarrica #361, Sector Lo Echevers Quilicura
Fono: (2) 2732 8410 (2)2732 8401

Avenida Jorge Giacaman #222 Palomares, Concepción
Fono: (41) 231 0809

Distribuidor exclusivo ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

APLICACIONES





